

規範書及答標單

第1組印表機

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
1.	印表機	☐ 1-1 A4規格(26~30 頁)印表機(碳 粉電子顯像 式) (備註：對應 項次為第1、2 項)	1-1-1.可用紙張：標準 A5/A4/Letter 紙張 1-1-2.列印速度：A4紙張每分鐘26~30頁 1-1-3.輸出格式：黑白輸出 1-1-4.解析度：600x600dpi(含)以上 1-1-5.記憶體：提供32MB(含)以上 1-1-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-1-7.列印技術：碳粉電子顯像式 1-1-8.印表機控制語言：PostScript Level II(含)以上 或 PCL5(含)以上 1-1-9.送紙匣：250張(含)以上 A4用紙(不含手動送 紙)一個 1-1-10.網路功能： 1-1-10-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印 功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX 網 路卡 1-1-10-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-1-11.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-1-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系 統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-1-13.碳粉匣型式：一體成型或非一體成型(請註 明)					

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 1- 2 A4規格(31~35 頁)印表機(碳 粉電子顯像 式)(雙面列印 器) (備註：對應 項次為第3、4 項)	1-2-1.可用紙張：標準 A5/A4/Letter 紙張 1-2-2.列印速度：A4紙張每分鐘31~35頁 1-2-3.輸出格式：黑白輸出 1-2-4.解析度：1200x1200dpi(含)以上 1-2-5.記憶體：提供64MB(含)以上，可擴充至 128MB(含)以上 1-2-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-2-7.列印技術：碳粉電子顯像式 1-2-8.印表機控制語言：PostScript Level II(含)以上 或 PCL5(含)以上 1-2-9.送紙匣：250張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個 1-2-10.網路功能： 1-2-10-1具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印 功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX 網 路卡 1-2-10-2 須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-2-11.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-2-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系 統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-2-13.碳粉匣型式：一體成型或非一體成型(請註 明) 1-2-14.提供雙面列印器					

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 1- 3 A4規格(36~40 頁)印表機(碳 粉電子顯像 式)(雙面列印 器) (備註：對應 項次為第5、6 項)	1-3-1.可用紙張：標準 A5/A4/Letter 紙張 1-3-2.列印速度：A4紙張每分鐘36~40頁 1-3-3.輸出格式：黑白輸出 1-3-4.解析度：1200x1200dpi(含)以上 1-3-5.記憶體：提供64MB(含)以上，可擴充至 128MB(含)以上 1-3-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-3-7.列印技術：碳粉電子顯像式 1-3-8.印表機控制語言：PostScript Level II(含)以上 及 PCL5(含)以上 1-3-9.送紙匣：250張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個外，另提供250張(含) 以上 A4通用紙匣一個；或500張以 上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個 1-3-10.網路功能： 1-3-10-1具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功 能，並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡 1-3-10-2 須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-3-11.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-3-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系 統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-3-13.碳粉匣型式：一體成型或非一體成型(請註 明) 1-3-14.提供雙面列印器				

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 1- 4 A4規格(41~45 頁)印表機(碳 粉電子顯像 式)(雙面列印 器) (備註：對應 項次為第7項)	1-4-1.可用紙張：標準 A5/A4/Letter 紙張 1-4-2.列印速度：A4紙張每分鐘41~45頁 1-4-3.輸出格式：黑白輸出 1-4-4.解析度：1200x1200dpi(含)以上 1-4-5.記憶體：提供64MB(含)以上，可擴充至 128MB(含)以上 1-4-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-4-7.列印技術：碳粉電子顯像式 1-4-8.印表機控制語言：PostScript Level II(含)以上 及 PCL5(含)以上 1-4-9.送紙匣：500張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個，或提供250張(含)以 上 A4用紙(不含手動送紙)二個 1-4-10.網路功能： 1-4-10-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base- T 網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡 1-4-10-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-4-11.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-4-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系 統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-4-13.碳粉匣型式：一體成型或非一體成型(請註 明) 1-4-14.提供雙面列印器					

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 1- 5 A4規格(46~50 頁)印表機(碳 粉電子顯像 式)(雙面列印 器) (備註：對應 項次為第8項)	1-5-1.可用紙張：標準 A5/A4/Letter 紙張 1-5-2.列印速度：A4紙張每分鐘46~50頁 1-5-3.輸出格式：黑白輸出 1-5-4.解析度：1200x1200dpi(含)以上 1-5-5.記憶體：提供64MB(含)以上，可擴充至 128MB(含)以上 1-5-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-5-7.列印技術：碳粉電子顯像式 1-5-8.印表機控制語言：PostScript Level II(含)以上 及 PCL5(含)以上 1-5-9.送紙匣：500張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個，或提供250張(含)以 上 A4用紙(不含手動送紙)二個 1-5-10.網路功能： 1-5-10-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base- T 網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡 1-5-10-2. 須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-5-11.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-5-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系 統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-5-13.碳粉匣型式：一體成型或非一體成型(請註 明) 1-5-14.提供雙面列印器					

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 1- 6 A4規格(51~55 頁)印表機(碳 粉電子顯像 式)(雙面列印 器) (備註：對應 項次為第9項)	1-6-1.可用紙張：標準 A5/A4/Letter 紙張 1-6-2.列印速度：A4紙張每分鐘51~55頁 1-6-3.輸出格式：黑白輸出 1-6-4.解析度：1200x1200dpi(含)以上 1-6-5.記憶體：提供64MB(含)以上，可擴充至 128MB(含)以上 1-6-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-6-7.列印技術：碳粉電子顯像式 1-6-8.印表機控制語言：PostScript Level II(含)以上 及 PCL5(含)以上 1-6-9.送紙匣：500張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個，或提供250張(含)以 上 A4用紙(不含手動送紙)二個 1-6-10.網路功能： 1-6-10-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡 1-6-10-2. 須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-6-11.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-6-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系 統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-6-13.碳粉匣型式：一體成型或非一體成型(請註 明) 1-6-14.提供雙面列印器				

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 1- 7 A4規格(56頁 含以上)印表 機(碳粉電子 顯像式)(雙面 列印器) (備註：對應 項次為第10 項)	1-7-1.可用紙張：標準 A5/A4/Letter 紙張 1-7-2.列印速度：A4紙張每分鐘56頁含以上 1-7-3.輸出格式：黑白輸出 1-7-4.解析度：1200x 1200dpi(含)以上 1-7-5.記憶體：提供64MB(含)以上，可擴充至 128MB(含)以上 1-7-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-7-7.列印技術：碳粉電子顯像式 1-7-8.印表機控制語言：PostScript Level II(含)以上 及 PCL5(含)以上 1-7-9.送紙匣：500張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個，或提供250張(含)以 上 A4用紙(不含手動送紙)二個 1-7-10.網路功能： 1-7-10-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡 1-7-10-2. 須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-7-11.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-7-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系 統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-7-13.碳粉匣型式：一體成型或非一體成型(請註 明) 1-7-14.提供雙面列印器				

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 1- 8 A3規格(31~35 頁)印表機(碳 粉電子顯像 式)(雙面列印 器) (備註：對應 項次為第11、 12項)	1-8-1.可用紙張：標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張 1-8-2.列印速度：A4紙張每分鐘31~35頁 1-8-3.輸出格式：黑白輸出 1-8-4.解析度：1200x 1200dpi(含)以上 1-8-5.記憶體：提供64MB(含)以上，可擴充至 512MB (含)以上 1-8-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-8-7.列印技術：碳粉電子顯像式 1-8-8.印表機控制語言：PostScript Level II(含)以上 及 PCL5(含)以上 1-8-9.送紙匣：250張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個外，另提供500張(含)以上 A4/B4/A3通用紙匣一個，或另提供250張 (含)以上 A4/B4/A3通用紙匣二個 1-8-10.網路功能： 1-8-10-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印， 並功能提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡 1-8-10-2. 須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-8-11.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-8-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系 統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-8-13.碳粉匣型式：一體成型或非一體成型(請註 明) 1-8-14.提供雙面列印器					

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	☐ 1-9 A3規格(36~40 頁)印表機(碳 粉電子顯像 式)(雙面列印 器) (備註：對應 項次為第13、 14項)	1-9-1.可用紙張：標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張 1-9-2.列印速度：A4紙張每分鐘36~40頁 1-9-3.輸出格式：黑白輸出 1-9-4.解析度：1200x 1200dpi(含)以上 1-9-5.記憶體：提供64MB(含)以上，可擴充至 512MB (含)以上 1-9-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-9-7.列印技術：碳粉電子顯像式 1-9-8.印表機控制語言：PostScript Level II(含)以上 及 PCL5(含)以上 1-9-9.送紙匣：250張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個外，另提供500張(含)以上 A4/B4/A3通用紙匣一個，或另提供250張 (含)以上 A4/B4/A3通用紙匣二個 1-9-10.網路功能： 1-9-10-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡 1-9-10-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-9-11.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-9-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系 統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-9-13.碳粉匣型式：一體成型或非一體成型(請註 明) 1-9-14.提供雙面列印器					

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 1- 10 A3規格(41~45 頁)印表機(碳 粉電子顯像 式)(雙面列印 器) (備註：對應 項次為第15、 16項)	1-10-1.可用紙張：標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張 1-10-2.列印速度：A4紙張每分鐘41~45頁 1-10-3.輸出格式：黑白輸出 1-10-4.解析度：1200x 1200dpi(含)以上 1-10-5.記憶體：提供64MB(含)以上，可擴充至 512MB (含)以上 1-10-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-10-7.列印技術：碳粉電子顯像式 1-10-8.印表機控制語言：PostScript Level II(含)以上 及 PCL5(含)以上 1-10-9.送紙匣：250張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個外，另提供500張(含)以上 A4/B4/A3通用紙匣一個，或另提供250張 (含)以上 A4/B4/A3通用紙匣二個 1-10-10. 1-10-10-1.網路功能：具內建10 Base-T/100 Base- TX/1000 Base-T 網路列印功能，並提供 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路 卡 1-10-10-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-10-11.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-10-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業 系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-10-13.碳粉匣型式：一體成型或非一體成型(請註 明) 1-10-14.提供雙面列印器					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	☐ 1- 11 A3規格(46頁 含以上)印表 機(碳粉電子 顯像式)(雙面 列印器) (備註：對應 項次為第17 項)	1-11-1.可用紙張：標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張 1-11-2.列印速度：A4紙張每分鐘46頁(含)以上 1-11-3.輸出格式：黑白輸出 1-11-4.解析度：1200x 1200dpi(含)以上 1-11-5.記憶體：提供64MB(含)以上，可擴充至 512MB (含)以上 1-11-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-11-7.列印技術：碳粉電子顯像式 1-11-8.印表機控制語言：PostScript Level II(含)以上 及 PCL5(含)以上 1-11-9.送紙匣：500張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個外，另提供500張(含)以 上 A4/B4/A3通用紙匣一個，或另提 供250張(含)以上 A4/B4/A3通用紙匣 二個 1-11-10.網路功能： 1-11-10-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base- T 網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡 1-11-10-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-11-11.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-11-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業 系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-11-13.碳粉匣型式：一體成型或非一體成型(請註 明) 1-11-14.提供雙面列印器					

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 1- 12 A4規格(Color 16~20頁)彩色 印表機(碳粉 電子顯像式) (備註：對應 項次為第18 項)	1-12-1.可用紙張：標準 A4/Letter 紙張 1-12-2.列印速度：彩色全彩列印每分鐘16~20頁/A4 尺寸，黑色列印每分鐘11~30頁 /A4尺寸 1-12-3.輸出格式：彩色輸出 1-12-4.解析度：600dpi×600dpi(含)以上 1-12-5.記憶體：64MB(含)以上，可擴充至 256MB(含)以上 1-12-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-12-7.印表機控制語言：PCL5(含)以上及 PostScript Level II(含)以 上 1-12-8.送紙匣：150張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個 1-12-9.網路功能： 1-12-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功 能，並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡 1-12-9-2. 須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-12-10.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-12-11.列印技術：碳粉電子顯像式 1-12-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業 系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)					

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 1- 13 A4規格(Color 21~25頁)彩色 印表機(碳粉 電子顯像 式)(雙面列印 器) (備註：對應 項次為第19 項)	1-13-1.可用紙張：標準 A4/Letter 紙張 1-13-2.列印速度：彩色全彩列印每分鐘21~25頁/A4 尺寸，黑色列印每分鐘21~35頁 /A4尺寸 1-13-3.輸出格式：彩色輸出 1-13-4.解析度：600dpi×600dpi(含)以上 1-13-5.記憶體：128MB(含)以上，可擴充至 256MB(含)以上 1-13-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-13-7.印表機控制語言：PCL5(含)以上及 PostScript Level II(含)以 上 1-13-8.送紙匣：200張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個 1-13-9.網路功能： 1-13-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/ 網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡 1-13-9-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-13-10.面板：具備取消列印作業功能按鍵 1-13-11.列印技術：碳粉電子顯像式 1-13-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業 系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-13-13.提供雙面列印器				

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 1- 14 A4規格(Color 26~30頁)彩色 印表機(碳粉 電子顯像 式)(雙面列印 器) (備註：對應 項次為第20 項)	1-14-1.可用紙張：標準 A4/Letter 紙張 1-14-2.列印速度：彩色全彩列印每分鐘26~30頁/A4 尺寸，黑色列印每分鐘21~35頁 /A4尺寸 1-14-3.輸出格式：彩色輸出 1-14-4.解析度：600dpi×600dpi(含)以上 1-14-5.記憶體：128MB(含)以上，可擴充至 256MB(含)以上 1-14-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-14-7.印表機控制語言：PCL5(含)以上及 PostScript Level II(含)以 上 1-14-8.送紙匣：250張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個 1-14-9.網路功能： 1-14-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡 1-14-9-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-14-10.面板：具備取消列印作業功能按鍵 1-14-11.列印技術：碳粉電子顯像式 1-14-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業 系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-14-13.提供雙面列印器				

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 1- 15 A4規格(Color 31~35頁)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器) (備註：對應項次為第21項)	1-15-1.可用紙張：標準 A4/Letter 紙張 1-15-2.列印速度：彩色全彩列印每分鐘31~35頁/A4尺寸，黑色列印每分鐘31~35頁/A4尺寸 1-15-3.輸出格式：彩色輸出 1-15-4.解析度：600dpi×600dpi(含)以上 1-15-5.記憶體：128MB(含)以上，可擴充至256MB(含)以上 1-15-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用電纜線 1-15-7.印表機控制語言：PCL5(含)以上及 PostScript Level II(含)以上 1-15-8.送紙匣：500張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個，或提供250張(含)以上 A4用紙(不含手動送紙)二個 1-15-9.網路功能： 1-15-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡 1-15-9-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-15-10.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-15-11.列印技術：噴蠟或碳粉電子顯像式 1-15-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-15-13.提供雙面列印器					

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 1- 16 A4規格 (Color36~40 頁)彩色印表 機(噴蠟或碳 粉電子顯像 式)(雙面列印 器) (備註：對應 項次為第22 項)	1-16-1.可用紙張：標準 A4/Letter 紙張 1-16-2.列印速度：彩色全彩列印每分鐘36~40頁/A4 尺寸(含)以上，黑色列印每分 鐘36~40頁/A4尺寸(含)以上 1-16-3.輸出格式：彩色輸出 1-16-4.解析度：600dpi×600dpi(含)以上 1-16-5.記憶體：128MB(含)以上，可擴充至 256MB(含)以上 1-16-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-16-7.印表機控制語言：PCL5(含)以上及 PostScript Level II(含)以 上 1-16-8.送紙匣：500張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個 1-16-9.網路功能： 1-16-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡 1-16-9-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-16-10.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-16-11.列印技術：噴蠟或碳粉電子顯像式 1-16-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業 系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-16-13.提供雙面列印器					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 1-17 A4規格(Color 41頁含以上) 彩色印表機 (噴蠟或碳粉 電子顯像 式)(雙面列印 器) (備註：對應 項次為第23 項)	1-17-1.可用紙張：標準 A4/Letter 紙張 1-17-2.列印速度：彩色全彩列印每分鐘41頁/A4尺寸(含)以上，黑色列印每分鐘41頁/A4尺寸(含)以上 1-17-3.輸出格式：彩色輸出 1-17-4.解析度：600dpi×600dpi(含)以上 1-17-5.記憶體：128MB(含)以上，可擴充至256MB(含)以上 1-17-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用電纜線 1-17-7.印表機控制語言：PCL5(含)以上及PostScript Level II(含)以上 1-17-8.送紙匣：500張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個 1-17-9.網路功能： 1-17-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡 1-17-9-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-17-10.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-17-11.列印技術：噴蠟或碳粉電子顯像式 1-17-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援Linux 作業系統請註明) 1-17-13.提供雙面列印器				

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	☐ 1- 18 A3規格(Color 20~25頁)彩色 印表機(碳粉 電子顯像式) (備註：對應 項次為第24 項)	1-18-1.可用紙張：標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張 1-18-2.列印速度：彩色全彩列印每分鐘20~25頁/A4 尺寸，黑色列印每分鐘20~35頁 /A4尺寸 1-18-3.輸出格式：彩色輸出 1-18-4.解析度：600dpi×600dpi(含)以上 1-18-5.記憶體：64MB(含)以上，可擴充至 256MB(含)以上 1-18-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-18-7.印表機控制語言：PCL5(含)以上及 PostScript Level II(含)以 上，或 PCL6(含)以上或 PostScript Level III(含)以上 1-18-8.送紙匣：250張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個 1-18-9.網路功能： 1-18-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功 能，並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡 1-18-9-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-18-10.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-18-11.列印技術：碳粉電子顯像式 1-18-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業 系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	☐ 1- 19 A3規格(Color 26~30頁)彩色 印表機(碳粉 電子顯像 式)(雙面列印 器) (備註：對應 項次為第25 項)	1-19-1.可用紙張：標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張 1-19-2.列印速度：彩色全彩列印每分鐘26~30頁/A4 尺寸，黑色列印每分鐘21~37頁 /A4尺寸 1-19-3.輸出格式：彩色輸出 1-19-4.解析度：600dpi×600dpi(含)以上 1-19-5.記憶體：128MB(含)以上，可擴充至 256MB(含)以上 1-19-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-19-7.印表機控制語言：PCL5(含)以上及 P ostScript Level II(含)以 上，或 PCL6(含)以上或 PostScript Level III(含)以上 1-19-8.送紙匣：250張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個 1-19-9.網路功能： 1-19-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功 能，並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡 1-19-9-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-19-10.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-19-11.列印技術：碳粉電子顯像式 1-19-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業 系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-19-13.提供雙面列印器					

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 1- 20 A3規格(Color 31~35頁)彩色 印表機(碳粉 電子顯像 式)(雙面列印 器) (備註：對應 項次為第26 項)	1-20-1.可用紙張：標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張 1-20-2.列印速度：彩色全彩列印每分鐘31~35頁/A4 尺寸，黑色列印每分鐘31~45頁 /A4尺寸 1-20-3.輸出格式：彩色輸出 1-20-4.解析度：600dpi×600dpi(含)以上 1-20-5.記憶體：128MB(含)以上，可擴充至 256MB(含)以上 1-20-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-20-7.印表機控制語言：PCL5(含)以上及 P ostScript Level II(含)以 上，或 PCL6(含)以上或 PostScript Level III(含)以上 1-20-8.送紙匣：250張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個 1-20-9.網路功能： 1-20-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功 能，並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡 1-20-9-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-20-10.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-20-11.列印技術：碳粉電子顯像式 1-20-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業 系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-20-13.提供雙面列印器					

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	☐ 1- 21 A3規格(Color 41頁含以上) 彩色印表機 (碳粉電子顯 像式)(雙面列 印器) (備註：對應 項次為第27 項)	1-21-1.可用紙張：標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張 1-21-2.列印速度：彩色全彩列印每分鐘41頁/A4尺 寸(含)以上，黑色列印每分鐘41 頁/A4尺寸(含)以上 1-21-3.輸出格式：彩色輸出 1-21-4.解析度：600dpi×600dpi(含)以上 1-21-5.記憶體：128MB(含)以上，可擴充至 256MB(含)以上 1-21-6.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用 電纜線 1-21-7.印表機控制語言：PCL5(含)以上及 PostScript Level II(含)以 上 1-21-8.送紙匣：500張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個 1-21-9.網路功能： 1-21-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功 能，並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡 1-21-9-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 1-21-10.面板具備取消列印作業功能按鍵 1-21-11.列印技術：碳粉電子顯像式 1-21-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業 系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 1-21-13.提供雙面列印器					

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
2.	多功能印表機	☐ 2-1 A4規格(21~30 頁)多功能印 表機(碳粉電 子顯像式)(傳 真功能) (備註：對應 項次為第28 項)	2-1-1.列印技術：碳粉電子顯像式 2-1-2.列印速度：A4紙張每分鐘21~30頁 2-1-3.輸出格式：黑白輸出 2-1-4.解析度：600x600dpi(含)以上 2-1-5.記憶體：提供16MB(含)以上 2-1-6.影印速度：A4紙張每分鐘21~30頁 2-1-7.掃描功能：平台式掃描，光學解析度600x 600dpi(含)以上，及256灰階(含) 以上 2-1-8.提供自動文件送紙器 2-1-9.進紙匣：150張(含)以上標準 A4通用紙匣(不 含手動送紙)一個 2-1-10.可用紙張：標準 A5/A4/Letter 紙張 2-1-11.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，附專用電纜 線 2-1-12.網路功能： 2-1-12-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功 能，並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡 2-1-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 2-1-13.面板具備取消列印作業功能按鍵 2-1-14.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系 列版本驅動程式(支援 Linux 作業 系統請註明) 2-1-15.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上					

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 2-2 A4規格(31~35 頁)多功能印 表機(碳粉電 子顯像式)(傳 真功能) (備註：對應 項次為第29 項)	2-2-1.列印技術：碳粉電子顯像式 2-2-2.列印速度：A4紙張每分鐘31~35頁 2-2-3.輸出格式：黑白輸出 2-2-4.解析度：600x 600dpi(含)以上 2-2-5.記憶體：提供128MB(含)以上 2-2-6.影印速度：A4紙張每分鐘31~35頁 2-2-7.掃描功能：平台式掃描，光學解析度600x 600dpi(含)以上，及256灰階(含) 以上 2-2-8.提供自動文件送紙器 2-2-9.進紙匣：250張(含)以上標準 A4通用紙匣(不 含手動送紙)一個 2-2-10.可用紙張：標準 A5/A4/Letter 紙張 2-2-11.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，附專用電纜 線 2-2-12.網路功能： 2-2-12-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功 能，並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡 2-2-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 2-2-13.面板具備取消列印作業功能按鍵 2-2-14.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系 列版本驅動程式(支援 Linux 作業 系統請註明) 2-2-15.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上					

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 2-3 A4規格(36~40 頁)多功能印 表機(碳粉電 子顯像式)(傳 真功能) (備註：對應 項次為第30 項)	2-3-1.列印技術：碳粉電子顯像式 2-3-2.列印速度：A4紙張每分鐘36~40頁 2-3-3.輸出格式：黑白輸出 2-3-4.解析度：600x 600dpi(含)以上 2-3-5.記憶體：提供128MB(含)以上 2-3-6.影印速度：A4紙張每分鐘36~40頁 2-3-7.掃描功能：平台式掃描，光學解析度600x 600dpi(含)以上，及256灰階(含) 以上 2-3-8.提供自動文件送紙器 2-3-9.進紙匣：250張(含)以上標準 A4通用紙匣(不 含手動送紙)一個 2-3-10.可用紙張：標準 A5/A4/Letter 紙張 2-3-11.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，附專用電纜 線 2-3-12.網路功能： 2-3-12-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功 能，並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡 2-3-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 2-3-13.面板具備取消列印作業功能按鍵 2-3-14.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系 列版本驅動程式(支援 Linux 作業 系統請註明) 2-3-15.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上					

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 2-4 A4規格(41~49 頁)多功能印 表機(碳粉電 子顯像式)(傳 真功能，雙面 列印器) (備註：對應 項次為第31 項)	2-4-1.列印技術：碳粉電子顯像式 2-4-2.列印速度：A4紙張每分鐘41~49頁 2-4-3.輸出格式：黑白輸出 2-4-4.解析度：600x 600dpi(含)以上 2-4-5.記憶體：提供512MB(含)以上 2-4-6.影印速度：A4紙張每分鐘41~49頁 2-4-7.掃描功能：平台式掃描，光學解析度600x 600dpi(含)以上，及256灰階(含)以 上 2-4-8.提供自動文件送紙器 2-4-9.進紙匣：250張(含)以上標準 A4通用紙匣(不 含手動送紙)一個 2-4-10.可用紙張：標準 A5/A4/Letter 紙張 2-4-11.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，附專用電纜 線 2-4-12.網路功能： 2-4-12-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡 2-4-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 2-4-13.面板具備取消列印作業功能按鍵 2-4-14.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系 列版本驅動程式(支援 Linux 作業 系統請註明) 2-4-15.提供雙面列印器 2-4-16.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上					

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 2-5 A4規格(50頁含以上)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能，雙面列印器) (備註：對應項次為第32項)	2-5-1.列印技術：碳粉電子顯像式 2-5-2.列印速度：A4紙張每分鐘50頁(含)以上 2-5-3.輸出格式：黑白輸出 2-5-4.解析度：600x 600dpi(含)以上 2-5-5.記憶體：提供512MB(含)以上 2-5-6.影印速度：A4紙張每分鐘50頁(含)以上 2-5-7.掃描功能：平台式掃描，光學解析度600x 600dpi(含)以上，及256灰階(含)以上 2-5-8.提供自動文件送紙器 2-5-9.進紙匣：500張(含)以上標準 A4通用紙匣(不含手動送紙)一個 2-5-10.可用紙張：標準 A5/A4/Letter 紙張 2-5-11.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠，附專用電纜線 2-5-12.網路功能： 2-5-12-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡 2-5-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 2-5-13.面板具備取消列印作業功能按鍵 2-5-14.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 2-5-15.提供雙面列印器 2-5-16.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	☐ 2-6 A4規格(Color 11~20頁)多功 能彩色印表機 (碳粉電子顯 像式)(傳真功 能) (備註：對應 項次為第33 項)	2-6-1.列印技術：碳粉電子顯像式 2-6-2. 列印速度：彩色全彩列印每分鐘11~20頁/A4 尺寸，黑色列印每分鐘11~20頁 /A4尺寸(含)以上 2-6-3.輸出格式：彩色輸出 2-6-4.解析度：600x 600dpi(含)以上 2-6-5.記憶體：提供128MB(含)以上 2-6-6.影印速度：彩色全彩影印每分鐘11~20頁/A4 尺寸，黑色影印每分鐘11~20頁 /A4尺寸 2-6-7.掃描功能：平台式掃描，光學解析度600x 600dpi(含)以上，及256灰階(含)以 上 2-6-8.提供自動文件送紙器 2-6-9.進紙匣：150張(含)以上 A4通用紙匣(不含手 動送紙) 2-6-10.可用紙張：標準 A5/A4/Letter 紙張 2-6-11.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，附專用電纜 線 2-6-12.網路功能： 2-6-12-1.內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功 能，並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡 2-6-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 2-6-13.面板具備取消列印作業功能按鍵 2-6-14.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上中文系列 版本驅動程式(支援 Linux 作業系 統請註明) 2-6-15. 傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	☐ 2-7 A4規格(Color 21~25頁)多功 能彩色印表機 (碳粉電子顯 像式)(傳真功 能,雙面列印 器) (備註:對應 項次為第34 項)	2-7-1.列印技術:碳粉電子顯像式 2-7-2. 列印速度:彩色全彩列印每分鐘21~25頁/A4 尺寸,黑色列印每分鐘21~25頁 /A4尺寸 2-7-3.輸出格式:彩色輸出 2-7-4.解析度:600x 600dpi(含)以上 2-7-5.記憶體:提供256MB(含)以上 2-7-6. 影印速度:彩色全彩影印每分鐘21~25頁/A4 尺寸,黑色影印每分鐘21~25頁 /A4尺寸 2-7-7.掃描功能:平台式掃描,光學解析度 600x600dpi(含)以上,及256灰階 (含)以上 2-7-8.提供自動文件送紙器 2-7-9.進紙匣:250張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個 2-7-10.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張 2-7-11.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠,附專用電纜 線 2-7-12.網路功能: 2-7-12-1.內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功 能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡 2-7-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 2-7-13.面板具備取消列印作業功能按鍵 2-7-14.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上中文系列 版本驅動程式(支援 Linux 作業系 統請註明) 2-7-15.提供雙面列印器 2-7-16.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 2-8 A4規格(Color 26~30頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能, 雙面列印器) (備註: 對應項次為第35項)	2-8-1. 列印技術: 碳粉電子顯像式 2-8-2. 列印速度: 彩色全彩列印每分鐘26~30頁/A4尺寸, 黑色列印每分鐘26~30頁/A4尺寸 2-8-3. 輸出格式: 彩色輸出 2-8-4. 解析度: 600x 600dpi(含)以上 2-8-5. 記憶體: 提供256MB(含)以上 2-8-6. 影印速度: 彩色全彩影印每分鐘26~30頁/A4尺寸, 黑色影印每分鐘26~30頁/A4尺寸 2-8-7. 掃描功能: 平台式掃描, 光學解析度600x 600dpi(含)以上, 及256灰階(含)以上 2-8-8. 提供自動文件送紙器 2-8-9. 進紙匣: 250張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個 2-8-10. 可用紙張: 標準 A5/A4/Letter 紙張 2-8-11. 介面: 採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠, 附專用電纜線 2-8-12. 網路功能: 2-8-12-1. 內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能, 並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡 2-8-12-2. 須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 2-8-13. 面板具備取消列印作業功能按鍵 2-8-14. 驅動程式: 提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 2-8-15. 提供雙面列印器 2-8-16. 傳真功能: 傳送速率33.6Kbps(含)以上				

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	☐ 2-9 A4規格(Color 31頁含以上) 多功能彩色印 表機(碳粉電 子顯像式)(傳 真功能,雙面 列印器) (備註:對應 項次為第36 項)	2-9-1.列印技術:碳粉電子顯像式 2-9-2. 列印速度:彩色全彩列印每分鐘31頁/A4尺寸 (含)以上,黑色列印每分鐘31頁 /A4尺寸(含)以上 2-9-3.輸出格式:彩色輸出 2-9-4.解析度:600x600dpi(含)以上 2-9-5.記憶體:提供256MB(含)以上,可擴充至 512MB(含)以上 2-9-6. 影印速度:彩色全彩影印每分鐘31頁/A4尺寸 (含)以上,黑色影印每分鐘31頁 /A4尺寸(含)以上 2-9-7.掃描功能:平台式掃描,光學解析度600x 600dpi(含)以上,及256灰階(含) 以上 2-9-8.提供自動文件送紙器 2-9-9.進紙匣:500張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個,或提供250張(含)以上 A4用紙(不含手動送紙)二個 2-9-10.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張 2-9-11.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠,附專用電纜 線 2-9-12.網路功能: 2-9-12-1.內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網 路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base- TX/1000 Base-T 網路卡 2-9-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 2-9-13.面板具備取消列印作業功能按鍵 2-9-14.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上中文系列 版本驅動程式(支援 Linux 作業系 統請註明) 2-9-15.提供雙面列印器 2-9-16.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上					

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
3.	噴墨印表機	☐ 3-1 A3規格 高階網路彩色 噴墨印表機 (雙面列印器) (備註：對應 項次為第37 項)	3-1-1.列印模式：熱感噴墨列印、氣泡式噴墨或微針點式壓電噴墨技術 3-1-2.解析度：黑白列印可達600dpi×600dpi(含)以上 3-1-3.墨水匣：黑白、彩色雙墨水匣設計或墨水匣為各色分離式 3-1-4.列印速度：黑白文字列印速度每分鐘30頁(含)以上，彩色文字列印速度每分鐘20頁(含)以上 3-1-5.可用紙張：標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張 3-1-6.進紙匣：250張(含)以上標準 A4/A3/B4通用紙匣(不含手動送紙) 3-1-7.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠，均應附專用電纜線 3-1-8.網路功能： 3-1-8-1.具內建或外接10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡，及802.11b/g/n(含)以上無線網路列印功能 3-1-9.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 3-1-10.提供雙面列印器 3-1-11.安全規格：無線網路傳輸應檢附國家通訊傳播委員會或其授權檢驗單位核發之「低功率射頻電機型式認證證明」或「電信管制射頻器材型式認證證明」(須載明型號)影本佐證					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	☐ 3-2 A4規格(31~40 頁)多功能防 水印表機(噴 墨式)(傳真功 能，雙面列印 器) (備註：對應 項次為第38 項)	3-2-1.列印技術：噴墨技術 3-2-2.列印速度：黑色列印每分鐘31~40頁/A4尺寸 (含)以上，或具彩色全彩列印每 分鐘31~40頁/A4尺寸(含)以上及 黑色列印每分鐘31~40頁/A4尺寸 (含)以上 3-2-3.輸出格式：黑白輸出，或具彩色輸出且墨水 匣為各色分離式 3-2-4.解析度：1200x1200dpi(含)以上 3-2-5.記憶體：提供512MB(含)以上 3-2-6.影印速度：黑色影印每分鐘21頁/A4尺寸(含) 以上，或具彩色全彩影印每分鐘 21頁/A4尺寸(含)以上及黑色影印 每分鐘21頁/A4尺寸(含)以上 3-2-7.掃描功能：平台式掃描，光學解析度1200 x 1200dpi(含)以上，及256灰階(含) 以上 3-2-8.提供自動文件送紙器 3-2-9.進紙匣：500張(含)以上標準 A4用紙(不含手 動送紙)一個，或提供250張(含)以上 A4用紙(不含手動送紙)二個 3-2-10.可用紙張：標準 A5/A4/Letter 紙張 3-2-11.介面：採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相 容)或 USB 萬用序列埠，附專用電纜 線 3-2-12.網路功能： 3-2-12-1.內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功 能，並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡 3-2-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name 3-2-13.面板具備取消列印作業功能按鍵 3-2-14.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上中文系列 版本驅動程式(支援 Linux 作業系 統請註明) 3-2-15.提供雙面列印器 3-2-16.墨水列印於普通紙須具備防水效果 3-2-17.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	☐ 3-3 A0規格彩色 噴墨繪圖印表 機 (備註：對應 項次為第39 項)	3-3-1.列印模式：熱感噴墨列印、氣泡式噴墨或微針點式壓電噴墨技術 3-3-2.解析度：黑白列印可達600dpi×600dpi(含)以上 3-3-3.墨水匣：黑白、彩色雙墨水匣設計或墨水匣為各色分離式 3-3-4.列印速度：在高速模式下列印，每小時180平方英呎(含)以上 3-3-5.列印寬度：A0尺寸(含)以上 3-3-6.送紙方式：提供單張及捲筒進紙方式 3-3-7.記憶體：64MB(含)以上 3-3-8.介面：採 USB 萬用序列埠或 USB2.0 High Speed(相容於 USB1.1)，均應附專用電纜線 3-3-9.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 3-3-10.配備：提供中文使用手冊、原廠腳架、原廠自動裁紙器、置紙槽及噴墨繪圖滾筒紙 A1尺寸30公尺(含)以上 3-3-11網路功能： 3-3-11-1具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡 3-3-11-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	☐ 3-4 A1規格彩色 噴墨繪圖印表 機 (備註：對應 項次為第40 項)	3-4-1.列印模式：熱感噴墨列印、氣泡式噴墨或微針點式壓電噴墨技術 3-4-2.解析度：黑白列印可達1200dpi×1200dpi(含)以上 3-4-3.墨水匣：黑白、彩色雙墨水匣設計或墨水匣為各色分離式 3-4-4.列印速度：在高速模式下列印，每小時300平方英呎(含)以上 3-4-5.列印寬度：A1尺寸(含)以上 3-4-6.送紙方式：提供單張及捲筒進紙方式 3-4-7.記憶體：1GB(含)以上 3-4-8.介面：採 USB 萬用序列埠或 USB2.0 High Speed(相容於 USB1.1)，均應附專用電纜線 3-4-9.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 3-4-10.配備：提供中文使用手冊、原廠腳架、原廠自動裁紙器、置紙槽及噴墨繪圖滾筒紙 A1尺寸30公尺(含)以上 3-4-11.網路功能： 3-4-11-1.內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡 3-4-11-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name					

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
	☐ 3-5 B0規格六色墨水彩色噴墨繪圖印表機 (備註：對應項次為第41項)	3-5-1.列印模式：熱感噴墨列印、氣泡式噴墨或微針點式壓電噴墨技術 3-5-2.解析度：彩色列印可達2400dpi×1200dpi(含)以上 3-5-3.墨水匣：採用6色(含)以上墨水匣，墨水匣設計為各色分離式 3-5-4.列印速度：在高速模式下列印，每小時800平方英呎(含)以上 3-5-5.列印寬度：B0尺寸(含)以上 3-5-6.送紙方式：提供單捲(含)以上進紙方式 3-5-7.記憶體：3GB(含)以上 3-5-8.介面：USB2.0(含)以上(應附專用電纜線)且可支援網路連線 3-5-9.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援Linux 作業系統請註明) 3-5-10.配備：提供中文使用手冊、原廠腳架、原廠自動裁紙器、置紙槽及噴墨繪圖滾筒紙 A1尺寸30公尺 3-5-11.操作介面：中文觸控控制面板 3-5-12.網路功能： 3-5-12-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T網路列印功能，並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡 3-5-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name					

編號	項目名稱	主要規格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 3-6 A4規格(13頁 含以上) 黑白防水多功 能連續供墨複 合機(雙面列 印器) (備註：對應 項次為第42 項)	3-6-1.列印模式：熱感噴墨列印、氣泡式噴墨或微 針點式壓電噴墨技術 3-6-2.解析度：黑白列印可達600dpi×600dpi(含)以上 3-6-3.供墨形式：黑白可補充墨水型式 3-6-4.列印速度：黑白文字列印速度每分鐘13頁(含) 以上 3-6-5.影印速度：黑色影印每分鐘10頁/A4尺寸(含) 以上 3-6-6.掃描功能：平台式掃描，光學解析度1200x 1200dpi(含)以上，及256灰階(含) 以上 3-6-7.可用紙張：標準 A5/A4/Letter 紙張 3-6-8.進紙匣：250張(含)以上標準 A4通用紙匣(不 含手動送紙) 3-6-9.介面：採 USB 萬用序列埠，應附專用電纜線 3-6-10.網路功能：具內建或外接10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能，並提供 10 Base-T/100 Base-TX 網路卡， 及802.11b/g/n(含)以上無線網路 列印功能 3-6-11.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系 統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 3-6-12.墨水列印於普通紙須具備防水效果 3-6-13.提供雙面列印器 3-6-14.安全規格：無線網路傳輸應檢附國家通訊傳 播委員會或其授權檢驗單位核發 之「低功率射頻電機型式認證證 明」或「電信管制射頻器材型式 認證證明」(須載明型號)影本 佐證				

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
4.	點陣印表機	☐ 4-1 80行低速(平 台式)點陣印 表機 (備註：對應 項次為第43 項)	4-1-1.列印方式：平台式24針點陣撞擊式 4-1-2.解 析 度：360*360 dpi (含)以上 4-1-3.列印寬度：80 行(10cpi/80字/行) (含)以上 4-1-4.列印速度：中文6.7 cpi/150 CPS，英文10 cpi/220 CPS (含)以上 4-1-5.內建字體：宋體、明體、黑體、楷書、隸書 等，提供四種(含)以上 4-1-6.中文內碼：BIG-5碼、NS 國際標準碼、TCA 公會碼、DCI 電信碼、IBM5550 碼、天龍碼等，提供五種(含)以 上 4-1-7.控 制 碼：ESC/P 4-1-8.記 憶 體：64KB (含)以上 4-1-9.送紙方式：提供前方或後方連續式進紙，及 單張手動進紙方式，具定位撕紙 功能 4-1-10.拷貝份數：5份(含原稿)(含)以上 4-1-11.介 面：雙向並列介面 4-1-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系 統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)					

編號	項目名稱	主 要 規 格	投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 4-2 106行中速(平台式)點陣印表機 (備註：對應項次為第44項)	4-2-1.列印方式：24 針點陣撞擊式 4-2-2.解 析 度：360*360 dpi (含)以上 4-2-3.列印寬度：106 行(10cpi/106字/行)(含)以上 4-2-4.列印速度：中文6.7 cpi/220 CPS，英文10 cpi/400 CPS (含)以上 4-2-5.內建字體：宋體、明體、黑體、楷書、隸書等，提供一種(含)以上 4-2-6.中文內碼：BIG-5碼、NS 國際標準碼、TCA 公會碼、DCI 電信碼、IBM5550 碼、天龍碼等，提供五種(含)以上 4-2-7.控 制 碼：ESC/P 4-2-8.記 憶 體：64KB (含)以上 4-2-9.送紙方式：提供前方或後方連續式進紙，及單張手動進紙方式，具定位撕紙功能 4-2-10.拷貝份數：5份(含原稿)(含)以上 4-2-11.介 面：雙向並列介面及 USB 萬用序列埠，均應附專用電纜線 4-2-12.機器結構為平台式 4-2-13.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)				

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 4-3 136行高速(滾筒式)點陣印表機 (備註：對應項次為第45項)	4-3-1.列印方式：24 針點陣撞擊式 4-3-2.解 析 度：360*360 dpi (含)以上 4-3-3.列印寬度：136 行(10dpi/136字/行) (含)以上 4-3-4.列印速度：中文7.5 dpi/260 CPS，英文10 dpi/420 CPS (含)以上 4-3-5.內建字體：宋體、明體、黑體、楷書、隸書 等，提供四種(含)以上 4-3-6.中文內碼：BIG-5碼、NS 國際標準碼、TCA 公會碼、DCI 電信碼、IBM5550 碼、天龍碼等，提供五種(含)以 上 4-3-7.控 制 碼：ESC/P 4-3-8.記 憶 體：64KB (含)以上 4-3-9.送紙方式：提供前方或後方連續式進紙，及 單張手動進紙方式 4-3-10.拷貝份數：5份(含原稿) (含)以上 4-3-11.介 面：雙向並列介面 4-3-12.機器結構為滾筒式 4-3-13.驅動程式：提供 Windows 10 (含)以上作業系 統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)					

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 4-4 136行高速(平台式)點陣印表機 (備註：對應項次為第46項)	4-4-1.列印方式：24 針點陣撞擊式 4-4-2.解 析 度：360*360 dpi (含)以上 4-4-3.列印寬度：136 行(10dpi/136字/行) (含)以上 4-4-4.列印速度：中文7.5 cpi/345 CPS，英文10 cpi/460 CPS (含)以上 4-4-5.內建字體：宋體、明體、黑體、楷書、隸書等，提供四種(含)以上 4-4-6.中文內碼：BIG-5碼、NS 國際標準碼、TCA 公會碼、DCI 電信碼、IBM5550 碼、天龍碼等，提供五種(含)以上 4-4-7.控 制 碼：ESC/P 4-4-8.記 憶 體：256KB (含)以上 4-4-9.送紙方式：提供前方或後方連續式進紙，及單張手動進紙方式 4-4-10.拷貝份數：7份(含原稿)(含)以上 4-4-11.介 面：雙向並列介面 4-4-12.機器結構為平台式 4-4-13.驅動程式：提供 Windows 10 (含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)					

編號	項目名稱	主 要 規 格		投標廠商規格 (廠商自填)	投標項次 (廠商自填)	商品型號/ 型錄頁次 (廠商自填)	審查 結果 合格	審查結果 不合格原因
		☐ 4-5 136行超高速 (平台式)點陣 印表機 (備註：對應 項次為第47 項)	4-5-1.列印方式：24 針點陣撞擊式 4-5-2.解 析 度：360*360 dpi (含)以上 4-5-3.列印寬度：136 行(10dpi/136字/行) (含)以上 4-5-4.列印速度：中文7.5 cpi/ 400 CPS，英文10 cpi/520 CPS (含)以上 4-5-5.內建字體：宋體、明體、黑體、楷書、隸書 等，提供四種(含)以上 4-5-6.中文內碼：BIG-5碼、NS 國際標準碼、TCA 公會碼、DCI 電信碼、IBM5550 碼、天龍碼等，提供五種(含)以 上 4-5-7.控 制 碼：ESC/P 4-5-8.記 憶 體：512 KB (含)以上 4-5-9.送紙方式：提供前方或後方連續式進紙，及 單張手動進紙方式 4-5-10.拷貝份數：7份(含原稿) (含)以上 4-5-11.介 面：雙向並列介面 4-5-12.機器結構為平台式 4-5-13.驅動程式：提供 Windows 10 (含)以上作業系 統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)					