規範書及答標單 第1組印表機

編號	項目名稱		主要規格
1.	印表機	<u></u> 1- 1	1-1-1.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
		A4規格(26~30	1-1-2.列印速度:A4紙張每分鐘26~30頁
		頁)印表機(碳	1-1-3.輸出格式:黑白輸出
		粉電子顯像	1-1-4.解析度:600x600dpi(含)以上
		式)	1-1-5.記憶體:提供32MB(含)以上
			1-1-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
			1-1-7.列印技術:碳粉電子顯像式
		項次為第1、2	1-1-8.印表機控制語言:PostScript Level II(含)以上或 PCL5(含)以上
		項)	1-1-9.送紙匣:250張(含)以上 A4用紙(不含手動送紙)一個
			1-1-10.網路功能:
			1-1-10-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡
			1-1-10-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-1-11.面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-1-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			1-1-13.碳粉匣型式:一體成型或非一體成型(請註明)

編號	項目名稱		主要規格
		□1- 2	1-2-1.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
		A4規格(31~35	1-2-2.列印速度:A4紙張每分鐘31~35頁
		頁)印表機(碳	1-2-3.輸出格式:黑白輸出
		粉電子顯像	1-2-4.解析度:1200x1200dpi(含)以上
		式)(雙面列印	1-2-5.記憶體:提供64MB(含)以上,可擴充至128MB(含)以上
		器)	1-2-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
			1-2-7.列印技術:碳粉電子顯像式
			1-2-8.印表機控制語言:PostScript Level II(含)以上或 PCL5(含)以上
		項次為第3、4	1-2-9.送紙匣:250張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個
		項)	1-2-10.網路功能:
			1-2-10-1具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡
			1-2-10-2 須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-2-11.面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-2-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			1-2-13.碳粉匣型式:一體成型或非一體成型(請註明)
			1-2-14.提供雙面列印器

編號	項目名稱		主要規格
		□1- 3	1-3-1.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
		A4規格(36~40	1-3-2.列印速度:A4紙張每分鐘36~40頁
		頁)印表機(碳	1-3-3.輸出格式:黑白輸出
		粉電子顯像	1-3-4.解析度:1200x1200dpi(含)以上
		式)(雙面列印	1-3-5.記憶體:提供64MB(含)以上,可擴充至128MB(含)以上
		器)	1-3-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
			1-3-7.列印技術:碳粉電子顯像式
		(備註:對應	1-3-8.印表機控制語言:PostScript Level II(含)以上及 PCL5(含)以上
		項次為第5、6	1-3-9.送紙匣:250張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個外,另提供250張(含)以上 A4通用紙匣一個;
		項)	或500張以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個
			1-3-10.網路功能:
			1-3-10-1具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡
			1-3-10-2 須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-3-11.面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-3-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			1-3-13.碳粉匣型式:一體成型或非一體成型(請註明)
			1-3-14.提供雙面列印器

編號	項目名稱		主要規格
		<u> </u>	1-4-1.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
		A4規格(41~45	1-4-2.列印速度:A4紙張每分鐘41~45頁
		頁)印表機(碳	1-4-3.輸出格式:黑白輸出
		粉電子顯像	1-4-4.解析度:1200x1200dpi(含)以上
		式)(雙面列印	1-4-5.記憶體:提供64MB(含)以上,可擴充至128MB(含)以上
		器)	1-4-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
			1-4-7.列印技術:碳粉電子顯像式
		(備註:對應	1-4-8.印表機控制語言:PostScript Level II(含)以上及 PCL5(含)以上
		項次為第7項)	1-4-9.送紙匣:500張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個,或提供250張(含)以上 A4用紙(不含手動送
			紙)二個
			1-4-10.網路功能:
			1-4-10-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000
			Base-T網路卡
			1-4-10-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-4-11.面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-4-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			1-4-13.碳粉匣型式:一體成型或非一體成型(請註明)
			1-4-14.提供雙面列印器

編號	項目名稱		主要規格
		<u></u> 1- 5	1-5-1.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
		A4規格(46~50	1-5-2.列印速度:A4紙張每分鐘46~50頁
		頁)印表機(碳	1-5-3.輸出格式:黑白輸出
		粉電子顯像	1-5-4.解析度:1200x1200dpi(含)以上
		式)(雙面列印	1-5-5.記憶體:提供64MB(含)以上,可擴充至128MB(含)以上
		器)	1-5-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
			1-5-7.列印技術:碳粉電子顯像式
		(備註:對應	1-5-8.印表機控制語言:PostScript Level II(含)以上及 PCL5(含)以上
		項次為第8項)	1-5-9.送紙匣:500張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個,或提供250張(含)以上 A4用紙(不含手動送
			紙)二個
			1-5-10.網路功能:
			1-5-10-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000
			Base-T網路卡
			1-5-10-2. 須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-5-11.面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-5-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			1-5-13.碳粉匣型式:一體成型或非一體成型(請註明)
			1-5-14.提供雙面列印器

編號	項目名稱		主要規格
		□1- 6	1-6-1.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
		A4規格(51~55	1-6-2.列印速度:A4紙張每分鐘51~55頁
		頁)印表機(碳	1-6-3.輸出格式:黑白輸出
		粉電子顯像	1-6-4.解析度:1200x1200dpi(含)以上
		式)(雙面列印	1-6-5.記憶體:提供64MB(含)以上,可擴充至128MB(含)以上
		器)	1-6-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
			1-6-7.列印技術:碳粉電子顯像式
		(備註:對應	1-6-8.印表機控制語言:PostScript Level II(含)以上及 PCL5(含)以上
		項次為第9項)	1-6-9.送紙匣:500張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個,或提供250張(含)以上 A4用紙(不含手動送
			紙)二個
			1-6-10.網路功能:
			1-6-10-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-
			T網路卡
			1-6-10-2. 須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-6-11.面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-6-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			1-6-13.碳粉匣型式:一體成型或非一體成型(請註明)
			1-6-14.提供雙面列印器

編號	項目名稱		主要規格
		<u></u> 1- 7	1-7-1.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
		A4規格(56頁	1-7-2.列印速度:A4紙張每分鐘56頁含以上
		含以上)印表	1-7-3.輸出格式:黑白輸出
		機(碳粉電子	1-7-4.解析度:1200x 1200dpi(含)以上
		顯像式)(雙面	1-7-5.記憶體:提供64MB(含)以上,可擴充至128MB(含)以上
		列印器)	1-7-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
			1-7-7.列印技術:碳粉電子顯像式
		(備註:對應	1-7-8.印表機控制語言:PostScript Level II(含)以上及 PCL5(含)以上
		項次為第10	1-7-9.送紙匣:500張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個,或提供250張(含)以上 A4用紙(不含手動送
		項)	紙)二個
			1-7-10.網路功能:
			1-7-10-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-
			T網路卡
			1-7-10-2. 須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-7-11.面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-7-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			1-7-13.碳粉匣型式:一體成型或非一體成型(請註明)
			1-7-14.提供雙面列印器

編號	項目名稱		主要規格
		<u> </u>	1-8-1.可用紙張:標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張
		A3規格(31~35	1-8-2.列印速度:A4紙張每分鐘31~35頁
		頁)印表機(碳	1-8-3.輸出格式:黑白輸出
		粉電子顯像	1-8-4.解析度:1200x 1200dpi(含)以上
		式)(雙面列印	1-8-5.記憶體:提供64MB(含)以上,可擴充至512MB(含)以上
		器)	1-8-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
			1-8-7.列印技術:碳粉電子顯像式
		(備註:對應	1-8-8.印表機控制語言:PostScript Level II(含)以上及 PCL5(含)以上
		項次為第11、	1-8-9.送紙匣:250張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個外,另提供500張(含)以上 A4/B4/A3通用紙匣
		12項)	一個,或另提供250張(含)以上 A4/B4/A3通用紙匣二個
			1-8-10.網路功能:
			1-8-10-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印,並功能提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡
			1-8-10-2. 須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-8-11面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-8-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			1-8-13.碳粉匣型式:一體成型或非一體成型(請註明)
			1-8-14.提供雙面列印器

項目名稱		主要規格
	□1- 9	1-9-1.可用紙張:標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張
	A3規格(36~40	1-9-2.列印速度:A4紙張每分鐘36~40頁
	頁)印表機(碳	1-9-3.輸出格式:黑白輸出
	粉電子顯像	1-9-4.解析度:1200x 1200dpi(含)以上
	式)(雙面列印	1-9-5.記憶體:提供64MB(含)以上,可擴充至512MB(含)以上
	器)	1-9-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
		1-9-7.列印技術:碳粉電子顯像式
		1-9-8.印表機控制語言:PostScript Level II(含)以上及 PCL5(含)以上
	項次為第13	1-9-9.送紙匣:250張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個外,另提供500張(含)以上 A4/B4/A3通用紙匣
	項)	一個,或另提供250張(含)以上 A4/B4/A3通用紙匣二個
		1-9-10.網路功能:
		1-9-10-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-
		T網路卡
		1-9-10-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
		1-9-11.面板具備取消列印作業功能按鍵
		1-9-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
		1-9-13.碳粉匣型式:一體成型或非一體成型(請註明)
		1-9-14.提供雙面列印器
		□1-9 A3規格(36~40 頁)印表機(碳 粉電子顯像 式)(雙面列印 器) (備註:對應 項次為第13

編號	項目名稱		主要規格
		□1- 10	1-10-1.可用紙張:標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張
		A3規格(41~45	1-10-2.列印速度:A4紙張每分鐘41~45頁
		頁)印表機(碳	1-10-3.輸出格式:黑白輸出
		粉電子顯像	1-10-4.解析度:1200x 1200dpi(含)以上
		式)(雙面列印	1-10-5.記憶體:提供64MB(含)以上,可擴充至512MB(含)以上
		器)	1-10-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
			1-10-7.列印技術:碳粉電子顯像式
		(備註:對應	1-10-8.印表機控制語言:PostScript Level II(含)以上及 PCL5(含)以上
		項次為第14、	1-10-9.送紙匣: 250張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個外,另提供500張(含)以上 A4/B4/A3通用紙匣
		15項)	一個,或另提供250張(含)以上 A4/B4/A3通用紙匣二個
			1-10-10.
			1-10-10-1.網路功能:具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡
			1-10-10-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-10-11.面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-10-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			1-10-13.碳粉匣型式:一體成型或非一體成型(請註明)
			1-10-14.提供雙面列印器

編號	項目名稱		主要規格
		<u></u> 1- 11	1-11-1.可用紙張:標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張
		A3規格(46頁	1-11-2.列印速度:A4紙張每分鐘46頁(含)以上
		含以上)印表	1-11-3.輸出格式: 黑白輸出
		機(碳粉電子	1-11-4.解析度:1200x 1200dpi(含)以上
		顯像式)(雙面	1-11-5.記憶體:提供64MB(含)以上,可擴充至512MB(含)以上
		列印器)	1-11-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
			1-11-7.列印技術:碳粉電子顯像式
		(備註:對應	1-11-8.印表機控制語言:PostScript Level II(含)以上及 PCL5(含)以上
		項次為第16	1-11-9.送紙匣:500張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個外,另提供500張(含)以上 A4/B4/A3通用紙匣
		項)	一個,或另提供250張(含)以上 A4/B4/A3通用紙匣二個
			1-11-10.網路功能:
			1-11-10-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000
			Base-T網路卡
			1-11-10-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-11-11.面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-11-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			1-11-13.碳粉匣型式:一體成型或非一體成型(請註明)
			1-11-14.提供雙面列印器

11~30頁/A4尺寸
,均應附專用電纜線
00 Base-TX 網路卡
式(支援 Linux 作業系統請註明)
(

/A4尺寸 事用電纜線
· 專用電纜線
中專用電纜線
·專用電纜線
中專用電纜線
inux 作業系統請註明)

尺寸,黑色列印每分鐘21~35頁/A4尺寸
含)以上
容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
t Level II(含)以上
動送紙)一個
「網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-
Name
:統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)

編號	項目名稱		主要規格
		☐1- 15	1-15-1.可用紙張:標準 A4/Letter 紙張
		A4規格(Color	1-15-2.列印速度:彩色全彩列印每分鐘31~35頁/A4尺寸,黑色列印每分鐘31~35頁/A4尺寸
		31~35頁)彩色	1-15-3.輸出格式:彩色輸出
		印表機(噴蠟	1-15-4.解析度:600dpi×600dpi(含)以上
		或碳粉電子顯	1-15-5.記憶體: 128MB(含)以上,可擴充至256MB(含)以上
		像式)(雙面列	1-15-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
		印器)	1-15-7.印表機控制語言:PCL5(含)以上及 PostScript Level II(含)以上
			1-15-8.送紙匣:500張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個,或提供250張(含)以上 A4用紙(不含手動送
		(備註:對應	紙)二個
			1-15-9.網路功能:
		項)	1-15-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-
			T網路卡
			1-15-9-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-15-10.面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-15-11.列印技術:噴蠟或碳粉電子顯像式
			1-15-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			1-15-13.提供雙面列印器

編號	項目名稱		主要規格
		□1- 16	1-16-1.可用紙張:標準 A4/Letter 紙張
		A4規格	1-16-2.列印速度:彩色全彩列印每分鐘36~40頁/A4尺寸(含)以上,黑色列印每分鐘36~40頁/A4尺寸(含)以上
		1	1-16-3.輸出格式:彩色輸出
			1-16-4.解析度:600dpi×600dpi(含)以上
			1-16-5.記憶體: 128MB(含)以上,可擴充至256MB(含)以上
			1-16-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
		式)(雙面列印	1-16-7.印表機控制語言:PCL5(含)以上及 PostScript Level II(含)以上
		器)	1-16-8.送紙匣:500張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個
		(n)	1-16-9.網路功能:
		(備註:對應	1-16-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-
		項次為第21	T網路卡
		項)	1-16-9-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-16-10.面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-16-11.列印技術:噴蠟或碳粉電子顯像式
			1-16-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			1-16-13.提供雙面列印器

編號	項目名稱		主要規格
		□1- 17	1-17-1.可用紙張:標準 A4/Letter 紙張
		A4規格(Color	1-17-2.列印速度:彩色全彩列印每分鐘41頁/A4尺寸(含)以上,黑色列印每分鐘41頁/A4尺寸(含)以上
		41頁含以上)	1-17-3.輸出格式:彩色輸出
		彩色印表機	1-17-4.解析度:600dpi×600dpi(含)以上
		(噴蠟或碳粉	1-17-5.記憶體: 128MB(含)以上,可擴充至256MB(含)以上
		電子顯像	1-17-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
		式)(雙面列印	1-17-7.印表機控制語言:PCL5(含)以上及 PostScript Level II(含)以上
		器)	1-17-8.送紙匣:500張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個
			1-17-9.網路功能:
			1-17-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-
		項次為第22	T網路卡
		項)	1-17-9-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-17-10.面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-17-11.列印技術:噴蠟或碳粉電子顯像式
			1-17-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			1-17-13.提供雙面列印器

編號	項目名稱		主要規格
		□1- 18	1-18-1.可用紙張:標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張
		A3規格(Color	1-18-2.列印速度:彩色全彩列印每分鐘20~25頁/A4尺寸,黑色列印每分鐘20~35頁/A4尺寸
		20~25頁)彩色	1-18-3.輸出格式:彩色輸出
		印表機(碳粉	1-18-4.解析度:600dpi×600dpi(含)以上
		電子顯像式)	1-18-5.記憶體:64MB(含)以上,可擴充至256MB(含)以上
			1-18-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
			1-18-7.印表機控制語言:PCL5(含)以上及 PostScript Level II(含)以上,或 PCL6(含)以上或 PostScript
		項次為第23	Level III(含)以上
		項)	1-18-8.送紙匣:250張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個
			1-18-9.網路功能:
			1-18-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡
			1-18-9-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-18-10.面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-18-11.列印技術:碳粉電子顯像式
			1-18-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)

編號	項目名稱		主要規格
		□1- 19	1-19-1.可用紙張:標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張
		A3規格(Color	1-19-2.列印速度:彩色全彩列印每分鐘26~30頁/A4尺寸,黑色列印每分鐘21~37頁/A4尺寸
		26~30頁)彩色	1-19-3.輸出格式:彩色輸出
		印表機(碳粉	1-19-4.解析度:600dpi×600dpi(含)以上
		電子顯像	1-19-5.記憶體: 128MB(含)以上,可擴充至256MB(含)以上
		式)(雙面列印	1-19-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
		器)	1-19-7.印表機控制語言:PCL5(含)以上及 P ostScript Level II(含)以上,或 PCL6(含)以上或 PostScript
			Level III(含)以上
			1-19-8.送紙匣:250張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個
			1-19-9.網路功能:
		項)	1-19-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡
			1-19-9-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-19-10.面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-19-11.列印技術:碳粉電子顯像式
			1-19-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			1-19-13.提供雙面列印器

編號	項目名稱		主要規格
		<u> </u>	1-20-1.可用紙張:標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張
		A3規格(Color	1-20-2.列印速度:彩色全彩列印每分鐘31~35頁/A4尺寸,黑色列印每分鐘31~45頁/A4尺寸
		31~35頁)彩色	1-20-3.輸出格式:彩色輸出
		印表機(碳粉	1-20-4.解析度:600dpi×600dpi(含)以上
		電子顯像	1-20-5.記憶體: 128MB(含)以上,可擴充至256MB(含)以上
		式)(雙面列印	1-20-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
		器)	1-20-7.印表機控制語言:PCL5(含)以上及 P ostScript Level II(含)以上,或 PCL6(含)以上或 PostScript
			Level III(含)以上
			1-20-8.送紙匣:250張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個
		項次為第25	1-20-9.網路功能:
		項)	1-20-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡
			1-20-9-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-20-10.面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-20-11.列印技術:碳粉電子顯像式
			1-20-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			1-20-13.提供雙面列印器

編號	項目名稱		主要規格
		□1- 21	1-21-1.可用紙張:標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張
		A3規格(Color	1-21-2.列印速度:彩色全彩列印每分鐘41頁/A4尺寸(含)以上,黑色列印每分鐘41頁/A4尺寸(含)以上
		41頁含以上)	1-21-3.輸出格式:彩色輸出
		彩色印表機	1-21-4.解析度:600dpi×600dpi(含)以上
		(碳粉電子顯	1-21-5.記憶體: 128MB(含)以上,可擴充至256MB(含)以上
		像式)(雙面列	1-21-6.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
		印器)	1-21-7.印表機控制語言:PCL5(含)以上及 PostScript Level II(含)以上
			1-21-8.送紙匣:500張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個
		(備註:對應	1-21-9.網路功能:
		項次為第26	1-21-9-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡
		項)	1-21-9-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			1-21-10.面板具備取消列印作業功能按鍵
			1-21-11.列印技術:碳粉電子顯像式
			1-21-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			1-21-13.提供雙面列印器

編號	項目名稱		主要規格
2.	多功能印表	<u></u>	2-1-1.列印技術:碳粉電子顯像式
	機	A4規格(21~30	2-1-2.列印速度:A4紙張每分鐘21~30頁
		頁)多功能印	2-1-3.輸出格式:黑白輸出
		表機(碳粉電	2-1-4.解析度:600x600dpi(含)以上
		子顯像式)(傳	2-1-5.記憶體:提供16MB(含)以上
		真功能)	2-1-6.影印速度:A4紙張每分鐘21~30頁
			2-1-7.掃描功能:平台式掃描,光學解析度600x 600dpi(含)以上,及256灰階(含)以上
			2-1-8.提供自動文件送紙器
		項次為第27	2-1-9.進紙匣:150張(含)以上標準 A4通用紙匣(不含手動送紙)一個
		項)	2-1-10.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
			2-1-11.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,附專用電纜線
			2-1-12.網路功能:
			2-1-12-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡
			2-1-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			2-1-13.面板具備取消列印作業功能按鍵
			2-1-14.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			2-1-15.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上

編號	項目名稱		主要規格
		<u></u>	2-2-1.列印技術:碳粉電子顯像式
		A4規格(31~35	2-2-2.列印速度:A4紙張每分鐘31~35頁
		頁)多功能印	2-2-3.輸出格式:黑白輸出
		表機(碳粉電	2-2-4.解析度:600x 600dpi(含)以上
		子顯像式)(傳	2-2-5.記憶體:提供128MB(含)以上
		真功能)	2-2-6.影印速度:A4紙張每分鐘31~35頁
			2-2-7.掃描功能:平台式掃描,光學解析度600x 600dpi(含)以上,及256灰階(含)以上
			2-2-8.提供自動文件送紙器
			2-2-9.進紙匣:250張(含)以上標準 A4通用紙匣(不含手動送紙)一個
		項)	2-2-10.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
			2-2-11.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,附專用電纜線
			2-2-12.網路功能:
			2-2-12-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡
			2-2-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			2-2-13.面板具備取消列印作業功能按鍵
			2-2-14.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			2-2-15.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上

編號	項目名稱		主要規格
		<u></u>	2-3-1.列印技術:碳粉電子顯像式
		A4規格(36~40	2-3-2.列印速度:A4紙張每分鐘36~40頁
		頁)多功能印	2-3-3.輸出格式:黑白輸出
		表機(碳粉電	2-3-4.解析度:600x 600dpi(含)以上
		子顯像式)(傳	2-3-5.記憶體:提供128MB(含)以上
		真功能)	2-3-6.影印速度:A4紙張每分鐘36~40頁
			2-3-7.掃描功能:平台式掃描,光學解析度600x 600dpi(含)以上,及256灰階(含)以上
			2-3-8.提供自動文件送紙器
			2-3-9.進紙匣:250張(含)以上標準 A4通用紙匣(不含手動送紙)一個
		項)	2-3-10.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
			2-3-11.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,附專用電纜線
			2-3-12.網路功能:
			2-3-12-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡
			2-3-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			2-3-13.面板具備取消列印作業功能按鍵
			2-3-14.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			2-3-15.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上

編號	項目名稱		主要規格
		<u></u>	2-4-1.列印技術:碳粉電子顯像式
		A4規格(41~49	2-4-2.列印速度:A4紙張每分鐘41~49頁
		頁)多功能印	2-4-3.輸出格式:黑白輸出
		表機(碳粉電	2-4-4.解析度:600x 600dpi(含)以上
		子顯像式)(傳	2-4-5.記憶體:提供512MB(含)以上
		真功能,雙面	2-4-6.影印速度:A4紙張每分鐘41~49頁
		列印器)	2-4-7.掃描功能:平台式掃描,光學解析度600x 600dpi(含)以上,及256灰階(含)以上
			2-4-8.提供自動文件送紙器
			2-4-9.進紙匣:250張(含)以上標準 A4通用紙匣(不含手動送紙)一個
			2-4-10.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
		項)	2-4-11.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,附專用電纜線
			2-4-12.網路功能:
			2-4-12-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡
			2-4-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			2-4-13.面板具備取消列印作業功能按鍵
			2-4-14.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			2-4-15.提供雙面列印器
			2-4-16.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上

編號	項目名稱		主要規格
		□ 2-5	2-5-1.列印技術:碳粉電子顯像式
		A4規格(50頁	2-5-2.列印速度: A4紙張每分鐘50頁(含)以上
		含以上)多功	2-5-3.輸出格式:黑白輸出
		能印表機(碳	2-5-4.解析度:600x 600dpi(含)以上
		粉電子顯像	2-5-5.記憶體:提供512MB(含)以上
		式)(傳真功	2-5-6.影印速度: A4紙張每分鐘50頁(含)以上
		能,雙面列印	2-5-7.掃描功能:平台式掃描,光學解析度600x 600dpi(含)以上,及256灰階(含)以上
		器)	2-5-8.提供自動文件送紙器
			2-5-9.進紙匣:500張(含)以上標準 A4通用紙匣(不含手動送紙)一個
			2-5-10.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
			2-5-11.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,附專用電纜線
		項)	2-5-12.網路功能:
			2-5-12-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡
			2-5-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			2-5-13. 面板具備取消列印作業功能按鍵
			2-5-13. 画板共開來仍列中作業功能按疑 2-5-14.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			2-5-15.提供雙面列印器
			2-5-16.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上
			2.5 10. 际实分配. 际边近十55.0Kops(日)从上

編號	項目名稱		主要規格
		<u>2-6</u>	2-6-1.列印技術:碳粉電子顯像式
		A4規格(Color	2-6-2. 列印速度:彩色全彩列印每分鐘11~20頁/A4尺寸,黑色列印每分鐘11~20頁/A4尺寸(含)以上
		11~20頁)多功	2-6-3.輸出格式:彩色輸出
		能彩色印表機	2-6-4.解析度:600x 600dpi(含)以上
		(碳粉電子顯	2-6-5.記憶體:提供128MB(含)以上
		像式)(傳真功	2-6-6.影印速度:彩色全彩影印每分鐘11~20頁/A4尺寸,黑色影印每分鐘11~20頁/A4尺寸
		能)	2-6-7.掃描功能:平台式掃描,光學解析度600x 600dpi(含)以上,及256灰階(含)以上
			2-6-8.提供自動文件送紙器
		(備註:對應	2-6-9.進紙匣:150張(含)以上 A4通用紙匣(不含手動送紙)
		項次為第32	2-6-10.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
		項)	2-6-11.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,附專用電纜線
			2-6-12.網路功能:
			2-6-12-1.內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡
			2-6-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			2-6-13.面板具備取消列印作業功能按鍵
			2-6-14.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			2-6-15. 傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上

編號	項目名稱		主要規格
編號	項目名稱	A4規格(Color 21~25頁)多表 能彩色電子真 像式)(樓 (碳式)雙 (備重 (備实) (備实) (備实) (備实) (開始) (開始) (開始) (開始) (明) (() () () (() (() () (() () (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() () () () (() (() () () () () () () () (() () (() () (() (() () (() () (() () (() (() () () (() () (() (() (() (() (() () (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (((() ((() (((() (主 要 規 格 2-7-1.列印技術:碳粉電子顯像式 2-7-2.列印速度:彩色全彩列印每分鐘21~25頁/A4尺寸,黑色列印每分鐘21~25頁/A4尺寸 2-7-3.輸出格式:彩色輸出 2-7-4.解析度:600x 600dpi(含)以上 2-7-5.記憶體:提供256MB(含)以上 2-7-6.影印速度:彩色全彩影印每分鐘21~25頁/A4尺寸,黑色影印每分鐘21~25頁/A4尺寸 2-7-7.掃描功能:平台式掃描,光學解析度600x600dpi(含)以上,及256灰階(含)以上 2-7-8.提供自動文件送紙器 2-7-9.進紙匣:250張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個 2-7-10.可用紙張:標準 各5/A4/Letter 紙張 2-7-11.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,附專用電纜線 2-7-12.網路功能: 2-7-12-1.內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡 2-7-12-2.須提供Web 介面並可修改 SMMP Community Name 2-7-13.面板具備取消列印作業功能接鍵 2-7-14.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 2-7-15.提供雙面列印器 2-7-16.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上

編號	項目名稱		主要規格
		<u></u>	2-8-1.列印技術:碳粉電子顯像式
		A4規格(Color	2-8-2. 列印速度:彩色全彩列印每分鐘26~30頁/A4尺寸,黑色列印每分鐘26~30頁/A4尺寸
		26~30頁)多功	2-8-3.輸出格式:彩色輸出
		能彩色印表機	2-8-4.解析度:600x 600dpi(含)以上
		(碳粉電子顯	2-8-5.記憶體:提供256MB(含)以上
		像式)(傳真功	2-8-6. 影印速度:彩色全彩影印每分鐘26~30頁/A4尺寸,黑色影印每分鐘26~30頁/A4尺寸
			2-8-7.掃描功能:平台式掃描,光學解析度600x 600dpi(含)以上,及256灰階(含)以上
		器)	2-8-8.提供自動文件送紙器
			2-8-9.進紙匣:250張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個
		· -	2-8-10.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
			2-8-11.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,附專用電纜線
		/ 1/	2-8-12.網路功能:
			2-8-12-1.內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡
			2-8-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			2-8-13.面板具備取消列印作業功能按鍵
			2-8-14.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			2-8-15.提供雙面列印器
			2-8-16.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上

編號	項目名稱		主要規格
		□2-9	2-9-1.列印技術:碳粉電子顯像式
			2-9-2. 列印速度:彩色全彩列印每分鐘31頁/A4尺寸(含)以上,黑色列印每分鐘31頁/A4尺寸(含)以上
		,	2-9-3.輸出格式:彩色輸出
		多功能彩色印	2-9-4.解析度:600x600dpi(含)以上
			2-9-5.記憶體:提供256MB(含)以上,可擴充至512MB(含)以上
			2-9-6. 影印速度: 彩色全彩影印每分鐘31頁/A4尺寸(含)以上,黑色影印每分鐘31頁/A4尺寸(含)以上
		真功能,雙面	2-9-7.掃描功能:平台式掃描,光學解析度600x 600dpi(含)以上,及256灰階(含)以上
		列印器)	2-9-8.提供自動文件送紙器
			2-9-9.進紙匣:500張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個,或提供250張(含)以上 A4用紙(不含手動送
		(備註:對應	紙)二個
		項次為第35	2-9-10.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
		項)	2-9-11.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,附專用電纜線
			2-9-12.網路功能:
			2-9-12-1.內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
			網路卡
			2-9-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			2-9-13.面板具備取消列印作業功能按鍵
			2-9-14.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			2-9-15.提供雙面列印器
			2-9-16.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上

編號	項目名稱		主要規格
3.	噴墨印表機	□3-1	3-1-1.列印模式:熱感噴墨列印、氣泡式噴墨或微針點式壓電噴墨技術
		A3規格	3-1-2.解析度:黑白列印可達600dpi×600dpi(含)以上
		高階網路彩色	3-1-3.墨水匣:黑白、彩色雙墨水匣設計或墨水匣為各色分離式
		噴墨印表機	3-1-4.列印速度:黑白文字列印速度每分鐘30頁(含)以上,彩色文字列印速度每分鐘20頁(含)以上
		(雙面列印器)	3-1-5.可用紙張:標準 A5/A4/B4/A3/Letter 紙張
			3-1-6.進紙匣:250張(含)以上標準 A4/A3/B4通用紙匣(不含手動送紙)
		(備註:對應	3-1-7.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,均應附專用電纜線
		項次為第36	3-1-8.網路功能:
		項)	3-1-8-1.具內建或外接10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡,及
			802.11b/g/n(含)以上無線網路列印功能
			3-1-9.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			3-1-10.提供雙面列印器
			3-1-11.安全規格:無線網路傳輸應檢附國家通訊傳播委員會或其授權檢驗單位核發之「低功率射頻電機型式
			認證證明」或「電信管制射頻器材型式認證證明」(須載明型號)影本佐證
		□3-2	3-2-1.列印技術:噴墨技術
		A4規格(31~40	3-2-2.列印速度:黑色列印每分鐘31~40頁/A4尺寸(含)以上,或具彩色全彩列印每分鐘31~40頁/A4尺寸(含)以 上及黑色列印每分鐘31~40頁/A4尺寸(含)以上
		頁)多功能防	3-2-3.輸出格式:黑白輸出,或具彩色輸出且墨水匣為各色分離式
		水印表機(暗	3-2-4 解析度:1200x1200dni(今)以上
		墨式)(傳真功	3-2-5.記憶體:提供512MB(含)以上 3-2-6.影印速度:黑色影印每分鐘21頁/A4尺寸(含)以上,或具彩色全彩影印每分鐘21頁/A4尺寸(含)以上及黑
		能,雙面列印	3-2-0. 粉中还及·黑巴影中每分鐘21頁/A4尺寸(含)以上,以其形巴生形影中每分鐘21頁/A4尺寸(含)以上
			3-2-7.掃描功能:平台式掃描,光學解析度1200 x 1200dpi(含)以上,及256灰階(含)以上
			3-2-8.提供自動文件送紙器 2-2-0. 准然 原:500票(点)以上
		項次為第37	3-2-9.進紙匣:500張(含)以上標準 A4用紙(不含手動送紙)一個,或提供250張(含)以上 A4用紙(不含手動送 紙)二個
			3-2-10.可用紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
			3-2-11.介面:採標準雙向平行埠(IEEE 1284 ECP 相容)或 USB 萬用序列埠,附專用電纜線
			3-2-12.網路功能: 3-2-12-1.內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡
			3-2-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
			3-2-13.面板具備取消列印作業功能按鍵
			3-2-14.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明) 3-2-15.提供雙面列印器
			3-2-15.提供受面列印品 3-2-16.墨水列印於普通紙須具備防水效果
			3-2-17.傳真功能:傳送速率33.6Kbps(含)以上

編號	項目名稱		主要規格
		□3-3	3-3-1.列印模式:熱感噴墨列印、氣泡式噴墨或微針點式壓電噴墨技術
		A0規格彩色	3-3-2.解析度:黑白列印可達600dpi×600dpi(含)以上
		噴墨繪圖印表	3-3-3.墨水匣:黑白、彩色雙墨水匣設計或墨水匣為各色分離式
		機	3-3-4.列印速度:在高速模式下列印,每小時180平方英呎(含)以上
			3-3-5.列印寬度: A0尺寸(含)以上
			3-3-6.送紙方式:提供單張及捲筒進紙方式
			3-3-7.記憶體:64MB(含)以上
		項)	3-3-8.介面:採 USB 萬用序列埠或 USB2.0 High Speed(相容於 USB1.1),均應附專用電纜線
			3-3-9.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			3-3-10.配備:提供中文使用手冊、原廠腳架、原廠自動裁紙器、置紙槽及噴墨繪圖滾筒紙 A1尺寸30公尺
			(含)以上
			3-3-11網路功能:
			3-3-11-1具內建10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路卡
			3-3-11-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name
		□3-4	3-4-1.列印模式:熱感噴墨列印、氣泡式噴墨或微針點式壓電噴墨技術
			3-4-2.解析度:黑白列印可達1200dpi×1200dpi(含)以上
			3-4-3.墨水匣:黑白、彩色雙墨水匣設計或墨水匣為各色分離式
			3-4-4.列印速度:在高速模式下列印,每小時300平方英呎(含)以上
			3-4-5.列印寬度: A1尺寸(含)以上
			3-4-6.送紙方式:提供單張及捲筒進紙方式
			3-4-7.記憶體:1GB(含)以上
		項)	3-4-8.介面:採 USB 萬用序列埠或 USB2.0 High Speed(相容於 USB1.1),均應附專用電纜線
			3-4-9.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			3-4-10.配備:提供中文使用手冊、原廠腳架、原廠自動裁紙器、置紙槽及噴墨繪圖滾筒紙 A1尺寸30公尺
			(含)以上
			3-4-11.網路功能:
			3-4-11-1.內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
			網路卡
			3-4-11-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name

編號	項目名稱		主要規格
		□3-5	3-5-1.列印模式:熱感噴墨列印、氣泡式噴墨或微針點式壓電噴墨技術
		B0規格六色墨	3-5-2.解析度:彩色列印可達2400dpi×1200dpi(含)以上
		水彩色噴墨繪	3-5-3.墨水匣:採用6色(含)以上墨水匣,墨水匣設計為各色分離式
		圖印表機	3-5-4.列印速度:在高速模式下列印,每小時800平方英呎(含)以上
			3-5-5.列印寬度:B0尺寸(含)以上
			3-5-6.送紙方式:提供 單捲(含)以上 進紙方式
			3-5-7.記憶體:3GB(含)以上
		項)	3-5-8.介面:USB2.0(含)以上(應附專用電纜線)且可支援網路連線
			3-5-9.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			3-5-10.配備:提供中文使用手冊、原廠腳架、原廠自動裁紙器、置紙槽及噴墨繪圖滾筒紙 A1尺寸30公尺
			3-5-11.操作介面:中文觸控控制面板
			3-5-12.網路功能:
			3-5-12-1.具內建10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 網路卡
			3-5-12-2.須提供 Web 介面並可修改 SNMP Community Name

編號	項目名稱		主要規格
		□3-6	3-6-1.列印模式:熱感噴墨列印、氣泡式噴墨或微針點式壓電噴墨技術
		A4規格(13頁	3-6-2.解析度:黑白列印可達600dpi×600dpi(含)以上
		含以上)	3-6-3.供墨形式:黑白可補充墨水型式
		黑白防水多功	3-6-4.列印速度:黑白文字列印速度每分鐘13頁(含)以上
			3-6-5.影印速度:黑色影印每分鐘10頁/A4尺寸(含)以上
			3-6-6.掃描功能:平台式掃描,光學解析度1200x 1200dpi(含)以上,及256灰階(含)以上
		- 00 /	3-6-7.可用 紙張:標準 A5/A4/Letter 紙張
			3-6-8.進紙匣: 250張(含)以上標準 A4通用紙匣(不含手動送紙)
		* *	3-6-9.介面:採 USB 萬用序列埠,應附專用電纜線
		項次為第41	3-6-10.網路功能:具內建或外接10 Base-T/100 Base-TX 網路列印功能,並提供10 Base-T/100 Base-TX 網路
		項)	卡,及802.11b/g/n(含)以上無線網路列印功能
			3-6-11.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)
			3-6-12.墨水列印於普通紙須具備防水效果
			3-6-13.提供雙面列印器
			3-6-14.安全規格:無線網路傳輸應檢附國家通訊傳播委員會或其授權檢驗單位核發之「低功率射頻電機型式」
			認證證明」或「電信管制射頻器材型式認證證明」(須載明型號)影本佐證

編號	項目名稱		主要規格
4.	點陣印表機	<u> 4-1</u>	4-1-1.列印方式:平台式24 針點陣撞擊式
		80行(平台式)	4-1-2.解析度:360*360 dpi (含)以上
		點陣印表機	4-1-3.列印寬度:80 行(10cpi/80字/行)(含)以上
			4-1-4.列印速度:中文6.7 cpi/150 CPS,英文10 cpi/300 CPS (含)以上
			4-1-5.內建字體:宋體、明體、黑體、楷書、隸書等,提供四種(含)以上
			4-1-6.中文內碼:BIG-5碼、NS 國際標準碼、TCA 公會碼、DCI 電信碼、IBM5550碼、天龍碼等,提供五種
		項)	(含)以上
			4-1-7.控 制 碼:ESC/P
			4-1-8.記 憶 體:128KB (含)以上
			4-1-9.送紙方式:提供前方或後方連續式進紙,及單張手動進紙方式,具定位撕紙功能
			4-1-10.拷貝份數:5份(含原稿) (含)以上
			4-1-11.介 面:雙向並列介面
			4-1-12.驅動程式:提供 Windows 10(含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)

編號	項目名稱		主要規格
		<u> </u>	4-2-1.列印方式: 24 針點陣撞擊式
		136行高速(平	4-2-2.解析度:360*360 dpi (含)以上
		台式)點陣印	4-2-3.列印寬度:136 行(10cpi/136字/行) (含)以上
		表機	4-2-4.列印速度:中文7.5 cpi/345 CPS,英文10 cpi/460 CPS (含)以上
			4-2-5.內建字體:宋體、明體、黑體、楷書、隸書等,提供四種(含)以上
		(備註:對應	4-2-6.中文內碼:BIG-5碼、NS 國際標準碼、TCA 公會碼、DCI 電信碼、IBM5550碼、天龍碼等,提供五種
		項次為第43	(含)以上
		項)	4-2-7.控 制 碼:ESC/P
			4-2-8.記 憶 體:256KB (含)以上
			4-2-9.送紙方式:提供前方或後方連續式進紙,及單張手動進紙方式
			4-2-10.拷貝份數:7份(含原稿)(含)以上
			4-2-11.介 面:雙向並列介面
			4-2-12.機器結構為平台式
			4-2-13.驅動程式:提供 Windows 10 (含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)

編號	項目名稱		主要規格
		<u></u>	4-3-1.列印方式: 24 針點陣撞擊式
		136行超高速	4-3-2.解析度: 360*360 dpi (含)以上
		(平台式)點陣	4-3-3.列印寬度:136 行(10cpi/136字/行)(含)以上
		印表機	4-3-4.列印速度:中文7.5 cpi/ 400 CPS, 英文10 cpi/520 CPS (含)以上
			4-3-5.內建字體:宋體、明體、黑體、楷書、隸書等,提供四種(含)以上
		(備註:對應	4-3-6.中文內碼:BIG-5碼、NS 國際標準碼、TCA 公會碼、DCI 電信碼、IBM5550碼、天龍碼等,提供五種
		項次為第44	(含)以上
		項)	4-3-7.控 制 碼:ESC/P
			4-3-8.記 憶 體: 512 KB (含)以上
			4-3-9.送紙方式:提供前方或後方連續式進紙,及單張手動進紙方式
			4-3-10.拷貝份數:7份(含原稿)(含)以上
			4-3-11.介 面:雙向並列介面
			4-3-12.機器結構為平台式
			4-3-13.驅動程式:提供 Windows 10 (含)以上作業系統中文版列印驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)