

規範書及答標單
第2組掃描器

編號	項目名稱	主要規格
1	A3規格600 DPI(含)以上掃描 器 (備註：對應項次 為第1項)	1-1.機型：平台式掃描器 1-2.光學解析度：600DPI(含)以上 1-3.最大輸出解析度：9600DPI(含)以上 1-4.介面：SCSI 介面(附 SCSI 介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線) 1-5.分色能力：48Bit 彩色色階(含)以上 1-6.掃描範圍：A3尺寸(含)以上 1-7.掃描模式：一次掃描 1-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 1-9.提供專業版辨識軟體 1-10.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)

編號	項目名稱	主 要 規 格
2	A4雙面規格(20頁) 600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描) (備註：對應項次為第2項)	2-1.機型：自動送紙 2-2.光學解析度：600DPI(含)以上 2-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 2-4.介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 2-5.掃描速度：在 A4尺寸200DPI 黑白掃描模式單面20PPM(含)以上，雙面40IPM(含)以上 2-6.掃描範圍：雙面 A4尺寸(含)以上 2-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 2-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 2-9.提供 A3文件對摺掃描功能，影像完整呈現 A3文件全貌 2-10.提供自動文件送紙器 2-11.提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 2-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)

編號	項目名稱	主 要 規 格
3.	A4雙面規格(25頁) 300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器) (備註：對應項次為第3項)	3-1. 機型：自動送紙 3-2. 光學解析度：300DPI(含)以上 3-3. 最大輸出解析度：600DPI(含)以上 3-4. 介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 3-5. 掃描速度：在 A4尺寸200DPI 黑白掃描模式單面25PPM(含)以上，雙面50IPM(含)以上 3-6. 掃描範圍：雙面 A4尺寸(含)以上 3-7. 掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 3-8. 影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 3-9. 提供自動文件送紙器 3-10. 提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 3-11. 驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)

編號	項目名稱	主要規格
4.	A4雙面規格(35頁) 300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器) (備註：對應項次為第4項)	4-1.機型：自動送紙 4-2.光學解析度：300DPI(含)以上 4-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 4-4.介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 4-5.掃描速度：在 A4尺寸200DPI 黑白掃描模式單面35PPM(含)以上，雙面70IPM(含)以上 4-6.掃描範圍：雙面 A4尺寸(含)以上 4-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 4-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 4-9.提供自動文件送紙器 4-10.提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 4-11.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)

編號	項目名稱	主 要 規 格
5.	A4雙面規格(40頁) 600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描) (備註：對應項次為5項)	5-1.機型：自動送紙 5-2.光學解析度：600DPI(含)以上 5-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 5-4.介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 5-5.掃描速度：在 A4尺寸200DPI 黑白掃描模式單面40PPM(含)以上，雙面80IPM(含)以上 5-6.掃描範圍：雙面 A4尺寸(含)以上 5-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 5-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 5-9.提供 A3文件對摺掃描功能，影像完整呈現 A3文件全貌 5-10.提供超音波文件重疊進紙偵測 5-11.提供自動文件送紙器 5-12.提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 5-13.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)

編號	項目名稱	主 要 規 格
6.	A4雙面規格(50頁) 600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器) (備註：對應項次為6項)	6-1.機型：自動送紙 6-2.光學解析度：600DPI(含)以上 6-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 6-4.介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 6-5.掃描速度：在 A4尺寸200DPI 黑白掃描模式單面50PPM(含)以上，雙面100IPM(含)以上 6-6.掃描範圍：雙面 A4尺寸(含)以上 6-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 6-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 6-9.提供超音波文件重疊進紙偵測 6-10.提供自動文件送紙器 6-11.提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 6-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)

編號	項目名稱	主要規格
7	A4雙面規格(80頁) 600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器) (備註：對應項次為7項)	7-1.機型：自動送紙 7-2.光學解析度：600DPI(含)以上 7-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 7-4.介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 7-5.掃描速度：在 A4尺寸200DPI 黑白掃描模式單面80PPM(含)以上，雙面160IPM(含)以上 7-6.掃描範圍：雙面 A4尺寸(含)以上 7-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 7-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 7-9.提供超音波文件重疊進紙偵測 7-10.提供自動文件送紙器 7-11.提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 7-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)

編號	項目名稱	主 要 規 格
8.	A3雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器) (備註：對應項次為第8項)	8-1.機型：自動送紙 8-2.光學解析度：600DPI(含)以上 8-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 8-4.介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 8-5.掃描速度：在 A4尺寸200DPI 黑白掃描模式單面50PPM(含)以上，雙面100IPM(含)以上 8-6.掃描範圍：雙面 A3尺寸(含)以上 8-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 8-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 8-9.提供超音波文件重疊進紙偵測 8-10.提供自動文件送紙器 8-11.提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 8-12.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)

編號	項目名稱	主要規格
9	A3雙面規格(60頁) 300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器) (備註：對應項次為第9項)	9-1.機型：自動送紙 9-2.光學解析度：300DPI(含)以上 9-3.最大輸出解析度：600DPI(含)以上 9-4.介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 9-5.掃描速度：在 A4尺寸200DPI 黑白掃描模式單面60PPM(含)以上，雙面106IPM(含)以上 9-6.掃描範圍：雙面 A3尺寸(含)以上 9-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 9-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 9-9.提供自動文件送紙器 9-10.提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 9-11.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)

編號	項目名稱	主 要 規 格
10.	A3雙面規格(80頁) 600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器) (備註：對應項次為第10項)	10-1. 機型：自動送紙 10-2. 光學解析度：600DPI(含)以上 10-3. 最大輸出解析度：600DPI(含)以上 10-4. 介面：IEEE 1394介面(附介面卡及傳輸線)或 USB 2.0(含)以上介面(附傳輸線)或 SCSI 介面(附介面卡及傳輸線) 10-5. 掃描速度：在 A4尺寸200DPI 黑白掃描模式單面80PPM(含)以上，雙面160IPM(含)以上 10-6. 掃描範圍：雙面 A3尺寸(含)以上 10-7. 掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 10-8. 影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 10-9. 提供超音波文件重疊進紙偵測 10-10. 提供自動文件送紙器 10-11. 提供掃描軟體，並提供傾斜校正，去除黑邊功能 10-12. 驅動程式：提供 Windows 10(含)以上中文系列版本驅動程式(支援 Linux 作業系統請註明)

編號	項目名稱	主要規格
11.	網路型 A4雙面規格(25頁) 600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器) (備註：對應項次為第11項)	11-1. 機型：自動送紙 11-2. 光學解析度：600DPI(含)以上 11-3. 最大輸出解析度：600DPI(含)以上 11-4. 介面：具內建 Ethernet 10/100-Tx 網路功能，使用 RJ-45接頭 11-5. 掃描速度：在 A4尺寸200DPI 黑白掃描模式單面25PPM(含)以上，雙面35IPM(含)以上 11-6. 掃描範圍：A4尺寸(含)以上 11-7. 掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 11-8. 影像感應元件：線性排列彩色 CCD 或接觸感應式 CIS 方式 11-9. 提供自動文件送紙器，並具彩色 LCD 螢幕供預覽掃描影像 11-10. 支援 TCP/IP，SMTP、HTTP，FTP 協定，不需外接主機直接掃描後可透過網路傳送電子郵件 11-11. 可連接印表機，達到單機操作影印功能 11-12. 具 Web-based 管理介面，可設定歸檔資料夾 11-13. 為單獨掃描器，不含 Print Out 功能

編號	項目名稱	主 要 規 格
12.	置頂型非接觸式掃描器(非拍攝式) (備註：對應項次為第12項)	12-1.機型：置頂型非接觸式掃描器(非拍攝式) 12-2.光學解析度：水平掃描285 DPI (含)以上，垂直掃描280 DPI (含)以上 12-3.最大輸出解析度：彩色600 DPI (含)以上，黑白1200 DPI (含)以上 12-4.介面：USB 2.0(含)以上介面 (附傳輸線) 12-5.掃描速度：A3尺寸彩色600 DPI 掃描模式每張3秒(含)以內 12-6.掃描範圍：單面 A3尺寸(含)以上 12-7.掃描模式：一次掃描、彩色、灰階、黑白 12-8.影像感應元件：線性排列彩色 CCD 12-9.光源：提供 LED 光源 12-10.啟動掃描：手動按鍵、翻頁偵測等模式 12-11.可一次同時掃描多張小寸尺寸文件，且提供自動裁切 12-12.提供掃描軟體，並具有傾斜校正、自動調整影像方向、多份文件檢測、影像邊緣修飾(移除雜點)、書籍影像校正(曲面展平)功能 12-13.提供原廠掃描軟體並支援中文 OCR 文字辨識功能 12-14.驅動程式：提供 Windows 10(含)以上、macOS 10.15(含)以上中文系列版本驅動程式